

SVC 系列管道内窥镜

七种配置，一份选型资料。按管径、观察方向、检测距离和记录方式选择。

本汇编将 7 份资料整理为一个产品系列，保留型号之间的差异。旋转、双视向、定位、自平衡、调焦及防水能力均按具体配置适用，不代表全系列标配。

型号 / 配置	主摄像头	分辨率	线缆 / 显示
SVC20	Φ20 mm；固定直视	720P	20 m 标配，20-50 m可配置 / 9英寸
SVC23H	Φ23 mm；自平衡；512 Hz	1280×720	30 m / 10.1英寸
SVC2320ZC	Φ23 mm；双摄；水平360°	1280×720	20 m / 7英寸
SVC-GYD25	Φ25 / 38 mm；6 / 65 mm可选配置	1920×1080	主线30 m / 10.1英寸安卓终端
SVC3315W*	Φ33 mm；水平360° / 俯仰180°	1080P	15 m / 8英寸
SVC4530	Φ45 mm；直侧视，侧视360°	1080P	30 m / 8英寸
SVC5030	Φ50 mm；水平360° / 俯仰180°	1080P	30 m / 8英寸

* SVC3315W 为文件名，原参数表型号栏写作 SVC3315；订货前请确认型号后缀。更多参数及原始资料见后页。

便携推杆与旋转双摄

SVC20 / SVC23H / SVC2320ZC

SVC20 · 便携式高清管道检测

Φ20×33 mm 摄像头，304不锈钢外壳、蓝宝石镜片，1/3英寸CMOS，130万像素 / 720P，120°视角，9颗可调LED。9英寸1280×720屏幕，DVR支持录像、拍照和AVI记录。

线缆	电池 / 续航	存储 / 结构
Φ5.2 mm玻璃纤维推杆；标配20 m，20-50 m可配置；带刻度及刹车	4400 mAh；约5小时	标配32 GB，最大128 GB；显示控制箱可与线盘分离；30 / 50 mm支架

SVC23H · 一体式高清与定位

Φ23×240 mm C23ABH摄像头，1280×720，90°视角，12颗可调LED，IP68，自平衡图像，内置512 Hz发射器（资料标注有效距离4.5 m）。显示屏及键盘角度可调，带工具储物箱及快拆线圈。

线缆 / 显示	记录 / 电源	可选摄像头
30 m、Φ6.3 mm玻纤线；计米分辨率0.1 m，偏差±5%；10.1英寸1024×600屏	AVI / JPEG；录像、拍照、录音、键盘输入、8级数码变焦；8 GB SD卡，最大256 GB；6000 mAh，约4小时	C23H：Φ23 mm；C23HL：Φ23 mm，512 Hz；C17H：Φ17 mm；详见原始配件表

SVC2320ZC · 水平旋转双摄

Φ23×80 mm双摄像头，水平360°旋转，1280×720，IP68，蓝宝石镜片，85°视角，6颗可调LED。正向焦距60 mm、侧向40 mm。主表配置20 m线缆和7英寸屏，12 V / 2800 mAh电池，资料标注续航6小时。

参数提示：原文件显示分辨率和线缆规格前后不一致，见第5页核对项；汇编不擅自选定冲突参数。

多探头安卓检测平台

SVC-GYD25 · 模块化配置

一机多镜头，按检测任务搭配

SVC-GYD25采用10.1英寸Android 12终端和数字传输结构，DVR录像1920×1080，4 GB + 32 GB存储配置。支持视频录制、录音、拍照、计数计米、8级数码变焦、蓝牙中文输入，以及键盘、鼠标、工控机按键三种操作方式。

探头	成像与照明	说明
D25 / Φ25 mm	1920×1080；12颗可调LED；IP68	水平广角镜头
D38 / Φ38 mm	1920×1080；12颗可调LED；IP68	水平广角镜头
Φ6 mm	1920×1080；8+1颗可调LED	线长3 m，其他长度定制；防水等级未在该项注明
Φ65 mm（选配）	1920×1080；4颗LED；IP68	水平360°、垂直270°旋转

线缆、终端与图像处理

主线缆长30 m、直径5.5 mm，玻璃纤维芯。资料列有电动调焦、亮度及补光调整、图像镜像与放大、HDMI高清输出、Wi-Fi及蓝牙功能；无线鼠标按资料为定制配置。设备采用带小拉车的一体式收纳结构。

适用场景

面向电力管网、发电厂、管道制造加工、船舶制造、容器罐体及机械设备等内部可视化检查。实际配置需结合入口直径、工作距离、弯头与观察方向确认。

旋转范围与功能按所选探头适用。原资料提到可定制300万及以上像素，本汇编将1920×1080列为已给出参数的配置，不视为全系可通用升级。

旋转与直侧视检测配置

SVC3315W / SVC4530 / SVC5030

参数	SVC3315W*	SVC4530	SVC5030
摄像头尺寸	Φ33×225.7 mm	Φ45 mm	Φ50×153 mm
视向 / 旋转	单眼；水平360°无限循环；俯仰180°	直侧视双镜头；侧视镜头360°旋转	单眼；水平360°无限循环；俯仰180°
清晰度	AHD 200万 / 1080P；CVBS 1200线	AHD 200万 / 1080P	HD 200万 / 1080P；CVBS 1200线
镜头 / 防护	蓝宝石镜片；IP68	蓝宝石镜片；IP68	蓝宝石镜片；IP68
照明 / 调焦	4颗可调LED；手动调焦	6颗可调LED；手动调焦	4颗可调LED；手动调焦
线缆长度	15 m	30 m	30 m
线缆直径	Φ7 mm	原文Φ9 / Φ7 mm冲突	原文Φ9 / Φ7 mm冲突
支架	小支架65 mm；带轮105 mm	小支架85 mm；带轮220 mm	小支架85 mm；带轮220 mm

三种配置的显示记录单元

8英寸1920×1080屏幕，16:9显示，防水防尘显示器及遮阳帘；DVR可录制1080P MP4视频，支持拍照、录像及录音；2.4G无线键盘输入中文、英文及数字。标配32 GB U盘，最大支持512 GB；7000 mAh电池，参考续航4小时。

线盘：不锈钢手提式线架，数字计米，原资料标注误差小于1%。三款视角标注为D143° / H115° / V60°。未单独给出的整机防水等级、工作管径及配件重量不作推断。

选型核对与资料索引

以已确认的型号配置作为交付依据

选型时确认四件事

- 1. 入口与管径：摄像头外径、支架尺寸、弯头和转弯半径。
- 2. 观察方式：固定直视、直侧视双摄，或水平 / 俯仰旋转。
- 3. 检测距离：推杆线长、线径、推进条件与计米功能。
- 4. 记录需求：屏幕尺寸、照片 / 视频、文字输入、定位与存储。

原始资料中的核对项	本汇编处理方式
SVC2320ZC：主表屏幕800×480，配件表1024×600；主表线径Φ7 mm、20 m，线圈条目出现其他长度 / 芯数	仅确认7英寸屏与主表20 m线缆；分辨率、线径与线圈配件订货前核对。
SVC4530 / SVC5030：顶部简表写Φ9 mm，电缆细项写Φ7.0 mm	明确列出两处冲突，不将某一数值视为已确定配置。
SVC3315W：文件名带W，正文型号栏SVC3315	保留文件型号并注释正文差异。
未填写的包装尺寸、重量、未注明的防水或电池参数	不补写、不把其他型号的参数套用过来。

附录保留全部 7 份原始 PDF（共11页），便于追溯细项和配件说明。原文件中的交期、认证标识及商业条款是原始资料记录，需按实际交付配置核验。

- 资料索引：
- 1. SVC20.pdf
 - 2. GYD25.pdf
 - 3. SVC23H 技术参数.pdf
 - 4. SVC2320ZC 中文参数 A0.pdf
 - 5. SVC3315W管道内窥镜技术参数.pdf
 - 6. SVC4530管道内窥镜技术参数.pdf
 - 7. SVC5030管道内窥镜技术参数.pdf

便携式高清管道内窥镜

	管道视频检测仪	
	型号	SVC20
	摄像头尺寸	130万
	电缆线架	玻璃纤维电缆直径5.2mm（最长50米）
	控制盒	9寸屏DVR控制箱（可录像、拍照）
	电池	4400mA（可连续工作5小时）
摄像头	 * 摄像头尺寸：Φ20 x 33mm * 摄像头材质：304不锈钢 * 摄像头镜头材质：蓝宝石玻璃片 * 芯片方案：1/3 英寸 CMOS * 摄像头像素：130万像素，720P * 镜头角度：120° * 摄像头灯：9 颗高亮 LED 灯珠（灯光可调）	
控制盒	 * 9英寸高清屏，分辨率为1280×720 * 高清DVR系统，可录制720P视频 * 具有AVI视频格式的DVR记录系统 * 标配32G内存卡，最大支持128G * 内置4400mAH可充电锂电池组 * 电池电量指示器 * AC 110V-240V 2A电源充电器 * 可以固定在电缆盘上，也可以拆卸分离	
电缆线架	 * 刹车按钮功能 * 电缆直径5.2mm 推杆电缆 * 标配20米，电缆带刻度（长度可做20～50米） * 线圈尺寸：450 * 570mm	
摄像头支架	 * 大支架：50mm * 小支架：30mm	
交货期	3~4个工作日	
包装规格	一套一箱：68.5*59*35cm	
标配重量	8KG左右	



超清工业内窥镜

Ultra Clear Industrial Endoscope



产品特点 / Product Features

- ▶ 200万超清真实像素(可定制300万高清以上)
- ▶ 360°水平旋转、270°垂直旋转镜头
- ▶ 无极调焦, 可视距离不限
- ▶ 采用安卓系统, 图像信息可软件处理
- ▶ WIFI以及蓝牙功能、无线鼠标(定制)
- ▶ 中英文编辑, 不受语言限制
- ▶ 一机多镜头, 可配置6mm/25mm/38mm/65mm 超清镜头
- ▶ 5.5mm超细电缆, 30M长度
- ▶ 一体式线缆镜头内包装, 带小拉车, 手提于推拉式设计
- ▶ 三模式独立操控系统, 可以键盘操作、工控屏按键操作, 鼠标操作, 以防突发失控因素影响使用
- ▶ 弱反光图像显示, 镜面型钢管镜头和图像处理系统
- ▶ 一键拍照、录像、截屏等功能
- ▶ 图像可以实现上下左右镜像功能, 图像放大
- ▶ HDMI 高清输出

详细参数 / Detailed Parameters

摄像头(D25)	直径:ø25mm 像素:1920×1080 灯数:12颗LED(可调) 水平广角镜头 防水等级:IP68
摄像头(D38)	直径:ø38mm 像素:1920×1080 灯数:12颗LED(可调) 水平广角镜头 防水等级:IP68
摄像头(6mm)	直径:ø6mm 像素:1920×1080 灯数:8+1颗LED(可调) 线长度:3米(其它长度需定制)
控制终端	屏幕尺寸:10.1寸 处理系统:安卓系统Android12 DVR录像像素:1920×1080 存储介质:4G+32G 功能:视频录制录音、拍照、计数计米 8级数码变焦、蓝牙中文输入 三位一体操作:键盘、鼠标、工控机按键操作 焦距:电动调焦 色彩:亮度、强弱补光、造影
电缆	电缆长度:30米 电缆直径:5.5mm 电缆材质:玻璃纤维芯 结构:数字传输(降低售后、性能更稳)

可选配件 / Optional Accessories

镜头直径:ø65mm
像素:1920×1080
灯数:4颗LED灯
旋转:水平360°;垂直270°
防水等级:IP68



应用领域 / Application Field

主要用于电力管网系统、发电厂、管道制造加工、航空航天器材、船舶制造、容器罐体检测、核电、军工、机械设备制造、煤矿、特检院所等领域。

产品参数

设备名称	一体式高清管道摄像机	型号	SVC23H
产品图片			
			
特点：			
1. 一体机			
2. 键盘和显示屏可调整不同角度.			
3. 工具储物箱，线圈替换方便			
4. 摄像头用完后不用拆卸，可固定摄像头。			
主要特征			
摄像头	尺寸：Ø23*240mm	镜片材质：蓝宝石镜片	防水等级：IP68
	像素：1280*720	发射器：512Hz	图像自平衡
电缆轮	电缆长度：30m	电缆颜色：蓝色	电缆材质：玻璃纤维芯
录像机（DVR）	电池容量：6000mAh	电池运行时间：约 4 小时	多媒体：一键快照和视频，AVI 和 JPEG 格式
	储存：8GB SD 卡，最大支持 256GB SD 卡	变焦：8 级数码变焦	音频：麦克风音频录制，扬声器或耳机输出。
	文字输入：支持键盘打字	计数器：长度计数，单位切换	
显示屏	尺寸：10.1 英寸彩色显示器	分辨率：1024*600	
环境	工作环境温度：-10~50℃ 工作环境湿度：95%RH 最大	储存环境温度：-20~70℃ 储存环境湿度：95%RH 最大	大气压力：700hPa~1060hPa
包装	包装尺寸：525*430*275MM	总重量：	
认证	FCC/CE/RoHS		

产品参数

配件参数				
图片	名称	规格型号	描述	备注
	控制终端	K-HD1	● 尺寸：280*220*37.5mm ● 显示：10.1 英寸彩色显示器，像素 1024*600 ● 存储介质：8G SD 卡，支持 256G ● USB 功能：支持 256G U 盘 ● 主要功能：视频录制，拍照，录音，打字，计数，8 级数码变焦，可边录像边拍照 ● 文本编辑：每行 50 个字符，16 行 64 页 ● 音频：内置喇叭，支持外接耳机/麦克风 ● 视频格式：AVI ● 图片格式：JPEG ● 接口：RCA 接口支持 CVBS AHD 摄像头输入； CVBS 接口视频输出 ● 电池：聚合物锂电池 12V 6000mAh 66.6Wh 电池运行时间>4 小时 ● 重量：1.3KG	标配
	线圈主体	X-HD1A	● 尺寸：360*455*215mm ● 线架主材质：铝合金 ● 特点：显示屏和键盘可适应不同操作角度；带工具储物箱；无需工具快拆替换线圈。 ● 重量：	标配
	线圈	X-HD1	● 尺寸：Ø350*71mm ● 电缆材质：玻璃纤维棒 ● 电缆长度：30 米 ● 电缆直径：Ø6.3mm，4 芯同轴 ● 电缆颜色：蓝 ● 计数器精度：0.1 米 ● 计数器偏差：±5% ● 重量：2.69KG	标配
	键盘	J-FH1	● 防水键盘 ● 尺寸：300.8 * 115.8 * 12.25mm ● 语言：英语 ● 键盘接口：USB ● 重量：0.13KG	标配

产品参数

	摄像头	C23ABH	● 尺寸: Ø 23*240mm ● 像素: 1280*720 ● 传感器尺寸: 1/3inch CMOS ● 视角: 90° ● 相机灯: 12PCS 高亮 LEDS (白色) 可调 ● 内置发射器: 512Hz ● 发射有效距离: 4.5M ● 镜片材质: 蓝宝石玻璃 ● 外壳材质: 不锈钢 ● 防水等级: IP68 ● 图像自平衡 ● Ø 40mm、Ø 80mm 支架 ● 重量: 0.23KG 	标配
	充电器	/	● 输入: AC100-240V~50/60Hz ● 输出: DC 13.5V/5A ● 插头规格: 5521 ● 重量: 0.1KG	标配
	耳机/麦克风 一体耳机	/	● 耳机尺寸: 10mm ● 频率范围: 18-20.000Hz ● 灵敏度: 116 分贝 ● 线长: 1200mm ● 插头直径: 3.5mm	标配
	读卡器		● 尺寸: L73.5*W18.3*H9.6mm ● 材料: ABS ● 接口: USB ● 支持: TF 卡, SD 卡 ● 重量: 0.097KG	标配
	SD 卡	8G	● 尺寸: L24*W32*H2.1mm ● 速度等级: CLASS 4 ● 容量: 8GB (SDHC) ● 可变时钟频率: 0~50MHz. ● 电压范围: 2.7~3.6V ● 低功耗: 自动电源或断电 ● 重量: 0.001KG	标配

产品参数

可选配件参数				
图片	名称	规格型号	描述	备注
	摄像头	C23H	- 尺寸: Ø 23*134mm - 像素: 1280*720 - 传感器尺寸: 1/3inch CMOS - 视角: 105° - 相机灯: 12PCS 高亮 LEDS (白色) 可调 - 镜片材质: 蓝宝石玻璃 - 外壳材质: 不锈钢 - 防水等级: IP68 - Ø 40mm、Ø 80mm 支架 - 重量: 0.13KG 	选配
	摄像头	C23HL	- 尺寸: Ø 23*134mm - 像素: 1280*720 - 传感器尺寸: 1/3inch CMOS - 视角: 105° - 相机灯: 12PCS 高亮 LEDS (白色) 可调 - 内置发射器: 512Hz - 发射有效距离: 4.5M - 镜片材质: 蓝宝石玻璃 - 外壳材质: 不锈钢 - 防水等级: IP68 - Ø 40mm、Ø 80mm 支架 - 重量: 0.13KG 	选配
	摄像头	C17H	- 尺寸: Ø 17*115mm - 像素: 1280*720 - 传感器尺寸: 1/4 inch - 视角: 60° - 相机灯: 6PCS 高亮 LEDS (白色) 可调 - 镜片材质: 蓝宝石玻璃 - 外壳材质: 不锈钢 - 防水等级: IP68 - Ø 24mm 支架 - 重量: 0.063KG 	选配

产品参数

设备名称	360° 旋转双摄像头内窥镜		型号	SVC2320ZC
产品图片				
				
主要特征				
摄像头	尺寸：ø23*80mm	镜片材质：蓝宝石镜片	防水等级：IP68	
	像素：1280*720	360° 水平旋转，双摄像头		
电缆	电缆直径：φ 7mm-9 芯	电缆长度：20m		
控制屏	尺寸：7 英寸显示屏	分辨率：800*480		
	电池容量：12V 2800mAh	电池运行时间：6 小时		
环境	工作环境温度：-10~50℃ 工作环境湿度：95%RH 最大	储存环境温度：-20~70℃ 储存环境湿度：95%RH 最大	大气压力：700hPa~1060hPa	
包装	包装尺寸：	总重量：		
认证	FCC/CE/RoHS			

产品参数

配件参数				
图片	名称	规格型号	描述	备注
	控制器	K-B0S	- 显示屏尺寸：7 英寸 - 显示分辨率：1024 * 600 - 工作电源：12V - 工作电流：280mA - 锂电池：12V 2800mAh 31Wh - 电池运行时间：6 小时 - 重量：KG	标配
	遮阳罩	/	- 尺寸：198.5*94*68mm - 材质：工程塑料 - 重量：KG	标配
	线圈	X-B1S(20M)	- 尺寸：ø6*5000mm 7 芯 0 - 主材质：玻纤软线 - 颜色：红色 - 重量：KG	标配
	摄像头	C22	- 尺寸：ø23*80mm - 电源：DC12V - 工作电流：100mA - 焦距：正向 60mm，侧面 40mm - 视频分辨率：1280*720 - 传感器尺寸：1/4 英寸 CMOS - 视角 FOV: 85° - 相机灯：6x LED（白色）可调 - 外壳材质：铝合金 - 旋转：水平 360° - 重量：0.07KG - 防水等级：IP68	标配
	密封圈	/	- 材质：硅胶 - 尺寸：φ 20*1.5mm	标配
	充电器	/	- 输入：AC100-240V~50 / 60Hz - 输出：DC 12.6V / 1A - 输出插头规格：5521 - 重量：0.1KG	标配
	箱子	/	- 尺寸：mm - 材质：工程塑料 - 重量：KG	标配
	说明书	/	说明书	标配



北京嘉锐视达科技有限公司
北京市丰台区五里店京辰瑞达大厦2层
www.bjjrsd.com.cn
TeL: 400-040-1978

	单眼旋转管道视频检测仪 <table border="1"> <tr> <td>型号</td><td>SVC3315</td></tr> <tr> <td>摄像头像素</td><td>200万</td></tr> <tr> <td>电缆线架</td><td>玻璃纤维电缆线直径7mm</td></tr> <tr> <td>控制盒</td><td>8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）</td></tr> <tr> <td>电池</td><td>7000mA（可连续工作4小时）</td></tr> </table>	型号	SVC3315	摄像头像素	200万	电缆线架	玻璃纤维电缆线直径7mm	控制盒	8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）	电池	7000mA（可连续工作4小时）
型号	SVC3315										
摄像头像素	200万										
电缆线架	玻璃纤维电缆线直径7mm										
控制盒	8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）										
电池	7000mA（可连续工作4小时）										
摄像头 	* 摄像头尺寸: $\Phi 33\text{ mm} \times 225.7\text{mm}$ * 清晰度: AHD:200 万像素 1080P; CVBS: 1200 线 * 镜头视角: D143° H115° V60° * 蓝宝石镜片, 铝合金不锈钢外壳 * 防水级别: IP68 * 倾斜角度: 倾斜180° 旋转, 平移360° 无限循环 * 焦距: 手动调焦 * 4个高亮度LED (灯光可调)										
控制盒 	* 8英寸高清屏, 分辨率为1920×1080, 显示比例为16:9 * 高清DVR系统, 可录制1080P视频 * 具有MP4视频格式的DVR记录系统 * 防水防尘显示器、包含遮阳帘 * 2.4G无线键盘实时中文、英文、数字输入 * U盘标配32G, 最大支持512G * 内置7000mAh可充电锂电池组 * 电池电量指示器 * 箱体尺寸23×20×5cm * AC 110V-240V 2A电源充电器										
电缆线架 	* 玻璃纤维推杆铜轴电缆 * 电缆直径$\Phi 7.0\text{毫米}$ * 电缆长度15米 * 不锈钢手提式电缆架, 数字计米器功能, 误差小于1% * 电缆架尺寸 :										
摄像头支架 	* 小支架支架65mm * 带轮支架直径105mm										



北京嘉锐视达科技有限公司
北京市丰台区五里店京辰瑞达大厦2层
www.bjjrsd.com.cn
TeL: 400-040-1978

主图 	单眼旋转管道视频检测仪 <table border="1"> <tr> <td>型号</td><td>SVC4530</td></tr> <tr> <td>摄像头像素</td><td>200万</td></tr> <tr> <td>电缆线架</td><td>玻璃纤维电缆线直径9mm</td></tr> <tr> <td>控制盒</td><td>8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）</td></tr> <tr> <td>电池</td><td>7000mA（可连续工作4小时）</td></tr> </table>	型号	SVC4530	摄像头像素	200万	电缆线架	玻璃纤维电缆线直径9mm	控制盒	8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）	电池	7000mA（可连续工作4小时）
型号	SVC4530										
摄像头像素	200万										
电缆线架	玻璃纤维电缆线直径9mm										
控制盒	8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）										
电池	7000mA（可连续工作4小时）										
摄像头 	* 摄像头尺寸：Φ45 mm * 清晰度：AHD:200 万像素 1080P; * 镜头视角:D143° H115° V60° * 蓝宝石镜片，铝合金不锈钢外壳 * 防水级别：IP68 * 直侧视双镜头，侧视镜头360旋转* - 焦距:手动调焦 * 6个高亮度LED（灯光可调）										
控制盒 	* 8英寸高清屏，分辨率为1920×1080，显示比例为16:9 * 高清DVR系统，可录制1080P视频 * 具有MP4视频格式的DVR记录系统 * 防水防尘显示器、包含遮阳帘 * 2.4G无线键盘实时中文、英文、数字输入 * U盘标配32G，最大支持512G * 内置7000mAh可充电锂电池组 * 电池电量指示器 * 箱体尺寸23×20×5cm * AC 110V-240V 2A电源充电器										
电缆线架 	* 玻璃纤维推杆铜轴电缆 * 电缆直径Φ7.0毫米 * 电缆长度30米 * 不锈钢手提式电缆架，数字计米器功能，误差小于1% * 电缆架尺寸：										
摄像头支架 	* 小支架支架85mm * 带轮支架直径220mm										



北京嘉锐视达科技有限公司
北京市丰台区五里店京辰瑞达大厦2层
www.bjjrsd.com.cn
TeL: 400-040-1978

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">单眼旋转管道视频检测仪</th></tr> <tr> <td>型号</td><td>SVC5030</td></tr> <tr> <td>摄像头像素</td><td>200万</td></tr> <tr> <td>电缆线架</td><td>玻璃纤维电缆线直径9mm</td></tr> <tr> <td>控制盒</td><td>8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）</td></tr> <tr> <td>电池</td><td>7000mA（可连续工作4小时）</td></tr> </table>	单眼旋转管道视频检测仪		型号	SVC5030	摄像头像素	200万	电缆线架	玻璃纤维电缆线直径9mm	控制盒	8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）	电池	7000mA（可连续工作4小时）
单眼旋转管道视频检测仪													
型号	SVC5030												
摄像头像素	200万												
电缆线架	玻璃纤维电缆线直径9mm												
控制盒	8寸屏防水DVR控制盒（可拍照、录像、录音）												
电池	7000mA（可连续工作4小时）												
摄像头 	* 摄像头尺寸：Φ50 mm x 153mm * 清晰度：HD:200 万像素 1080P；CVBS：1200 线 * 镜头视角:D143° H115° V60° * 蓝宝石镜片，铝合金不锈钢外壳 * 防水级别：IP68 * 倾斜角度：倾斜180° 旋转，平移360° 无限循环 * 焦距：手动调焦 * 4个高亮度LED（灯光可调）												
控制盒 	* 8英寸高清屏，分辨率为1920×1080，显示比例为16:9 * 高清DVR系统，可录制1080P视频 * 具有MP4视频格式的DVR记录系统 * 防水防尘显示器、包含遮阳帘 * 2.4G无线键盘实时中文、英文、数字输入 * U盘标配32G，最大支持512G * 内置7000mAH可充电锂电池组 * 电池电量指示器 * 箱体尺寸23×20×5cm * AC 110V-240V 2A电源充电器												
电缆线架 	* 玻璃纤维推杆铜轴电缆 * 电缆直径Φ7.0毫米 * 电缆长度30米 * 不锈钢手提式电缆架，数字计米器功能，误差小于1% * 电缆架尺寸：												
摄像头支架 	* 小支架支架85mm * 带轮支架直径220mm												